

**SIA Laimdotas**

Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321, Latvija

+371 28370399

[laimdotas@laimdotas.lv](mailto:laimdotas@laimdotas.lv)

[www.laimdotas.lv](http://www.laimdotas.lv)



## SIA “LAIMDOTAS” KOKA EIROLOGU (PAKETLOGU)

### LIETOŠANAS UN GARANTIJAS NOTEIKUMI

Ražotnē „Laimdotas” izgatavotajiem eirolīgiem (paketlīgiem) tiek dota 3 (trīs) gadu garantija no brīža, kad logi nodoti pasūtītājam pie nosacījuma, ka ir ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības un lietošanas un garantijas nosacījumi.

1. Transportējot un uzglabājot, logus ir jānovieto vertikālā stāvoklī 85-90<sup>0</sup> leņķī.
2. Uzglābšanas telpām jābūt labi vēdināmām ar gaisa relatīvo mitrumu 50-65 %.
3. Celtniecības un remontu darbu laikā logi ir jāaizsedz ar aizsargplēvēm – ir jāizmanto speciālas krāsotāju līmlentes ārdarbiem Tesa® Professional 4440 Precision Mask® Outdoor un iekšdarbiem Tesa® 4334 Precision Mask®, noteikti ievērojot ražotāja pielietošanas norādījumus.
4. Pēc logu iemontēšanas ailās, montāžas putas ir jānosēd ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā.
5. Neiesakām montēt konstrukcijas, ja objektā vēl notiek celtniecības vai remonta darbi, jo aptuveni pusi izgatavoto konstrukciju sabojā celtniecības darbu veicēji laikā, pēc to iemontēšanas objektā. Taču, ja no tā nav iespējams izvairīties, konstrukcijām jāpievērš īpaša vērība.
6. Nepieļaut nekādu cietu materiālu (piem. cementa gabalu, apmetuma u.c. ) nokļūšanu uz izstrādājumu virsmas.
7. Stiklus mazgāt tikai ar tam paredzētiem speciāliem līdzekļiem un inventāru ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
8. Logu un durvju gropes tīrīt no svešķermeņiem 3-4 reizes gadā.
9. Apstrādāt 2 (divas) reizes gadā koka daļas ar speciālu lakas un krāsas aizsarglīdzekli.
10. Netīrīt koka izstrādājumu silikona blīvējumu ar rupjiem tīrīšanas priekšmetiem un ķīmiski aktīviem tīrīšanas līdzekļiem.
11. Mazgāt koka detaļas ar ķīmiskiem līdzekļiem, kas ir tam piemēroti un paredzēti. Nedrīkst berzt ar švammēm, kas nav paredzētas koka virsmām, kasīt ar asu priekšmetu vai citādi abrazīvā veidā apstrādāt koka virsmas.
12. Vismaz 1 (vienu) reizi gadā veikt furnitūras mehānismu eļļošanu, ja nepieciešams pievilkt mehānismu saturošās skrūves.
13. Tūlīt pēc logu un durvju montāžas to daļas tīrīt ļoti uzmanīgi un tikai ar tīru ūdeni.
14. Aizliegts uz logu un durvju vērtņēm kārt smagumus un novietot jebkādus priekšmetus starp vērtņi un kārbu vērtnes fiksācijai.
15. Atverot logu vai durvis, aizliegts vērtņi sist un piespiest pie sienas.
16. Logus un durvis aizliegts atstāt atvērtus, ja ārā ir vējš, kura ātrums lielāks par 3 m/s.
17. Aizliegts mainīt roktura pozīciju, ja loga vērtne ir atvērtā stāvoklī.
18. Aizliegts vērst sildelementus pret logu un durvju stiklotajām daļām.
19. Ja uz stikla paketēm veidojas kondensāts, tad jāveic telpas vēdināšana.
20. Katru gadu jāseko stūru savienojumiem un būvsavienojumiem. Ja radušās plaisas, tās jānovērš, piepildot ar hermētiķi.
21. Virs ārdurvīm obligāti jābūt nojumei, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības. Nojumei jābūt uz āru izvīrītai, 45 % no durvju augstuma un ne augstāk kā 50 cm virs durvju ailes.
22. Ja logu vai durvju konstrukcijā ir iestrādāti aizvērēji mehānismi - to kustīgās daļas ir jāeļļo vismaz 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešos.

23. Logiem ar tumšu tonējumu gada siltajā periodā saules ietekmē ir iespējama augsta virsmas temperatūra, kas var izraisīt sveķu izdalīšanos cauri krāsai. Tas nav uzskatāms par defektu.
24. Ja pie loga var piekļūt mazs bērns, tad vērtnes jānodrošina ar slēdzamu rokturi vai atvēršanas blokatoru.

SIA "Laimdotas" eirologu lietošanas un garantijas noteikumus izstrādāja:

***SIA "Laimdotas" ražošanas vadītājs Oskars Pirtnieks***